

ATD – Spezial Wellendichtung Typ: OFS - P

Die **ATD** – GmbH liefert baugleiche Wellenabdichtungen für Öl – Film – Lager (Stützwalzen).
Diese speziellen Hochgeschwindigkeitsdichtungen sind für die Stützwalzenlagerungen entwickelt worden.

Sie verhindern einen Austritt des Lagerschmiermittels an die Atmosphäre und somit schützen sie das Walzgut vor Verunreinigungen.

Durch die chemischen Eigenschaften der Paarung Wellendichtring – Werkstoff und Öl kommt es bei NBR und auch bei HNBR zu Schrumpfungen des Grundmaterials. Durch die **ATD** – Spezial – Beschichtung wird das Öl vom Grundmaterial abgehalten und kann somit nicht eindringen. Zudem erhöhen sich die Gleiteigenschaften des Wellendichtrings.

Diese Öl – Film – Lagerabdichtungen werden in 2 Bauformen geliefert.

HD	LD
42, 50, 54, 56 inches	50, 52, 56, 72 inches

Bauform HD - P
Größen:

- 42 – 50 – 54 – 56 inches

Bauform LD – P

- 50 – 52 – 56 – 72 inches

Material:

- NBR – Spezial – PTFE – Beschichtung

Die **ATD** – GmbH liefert zudem auch die passenden Kühlmittel – Dichtungen für die Stützwalzenlagerungen.

